

Christie 1075-GS

Лазер-фосфорная проекция: точная цветопередача, высокая яркость

Технические характеристики		Christie DHD1075-GS	Christie DWU1075-GS
Изображение	яркость	<ul style="list-style-type: none"> • 10 000 ISO люмен (стандартная) • 9 000 люмен в центре поля (стандартная) • 8 800 ANSI люмен (стандартная) 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 875 ISO люмен (стандартная) • 9 500 люмен в центре поля (стандартная) • 9 500 ANSI люмен (стандартная)
	цветовое колесо	• 4-сегментное (RGBY) цветовое колесо - скорость 2X или 3X	
	контрастность (номинальная)	<ul style="list-style-type: none"> • Вкл./выкл. (функция Christie® RealBlack включена): 2 000 000:1 • Динамическая контрастность: 6 000:1 • Вкл./выкл. (функция Christie RealBlack выключена): 1 200:1 • ANSI 250:1 	
Технология визуализации	тип	• 1DLP 0,65 дюйма DMD	
	исходное разрешение	• 1 920 x 1 080 (2 073 600 пикселей) (16:9)	• 1 920 x 1 200 (2 304 000 пикселей) (16:10)
Источник света	тип	• Лазер-фосфор с технологией Christie BoldColor	
	расчетный срок службы	• 20 000 ч	
Входы	стандартные	<ul style="list-style-type: none"> • 2 разъема HDMI (один на задней панели, один на нижней стороне проектора, используются независимо) • 1 разъем 3GSDI (BNC) • 1 разъем DVI-D (только цифровой) • 1 разъем HD15 • 1 разъем USB (тип В мини) - для передачи видеосигнала через USB • 1 разъем USB (тип А) - для просмотра изображений или подключения Wi-Fi® адаптера (дополнительно) • HDBaseT (один RJ45) • 1 разъем RJ-45 (ChristiePresenter через проводное соединение) 	
	3D	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 1.4, HDBaseT - с упаковкой кадров, горизонтальным и вертикальным сопоставлением изображений • Выходная частота до 120 Гц • Вход 3D Sync (BNC) - для синхронизации проекторов • Выход 3D Sync (BNC) - для синхронизации проекторов или управления эмиттером или поляризатором 	
	сигнал	<ul style="list-style-type: none"> • Форматы HDTV от VGA до WUXGA (1 920 x 1 200) • Горизонтальное и вертикальное масштабирование при сохранении соотношения сторон (все входные сигналы) 	
	пиксельная частота	• 162 МГц	
	частота развертки	• Горизонтальная: 15-91 кГц • Вертикальная: 24-85 Гц	
Выходные разъемы	выходной разъем для монитора	• 1 разъем HDMI • 1 разъем 3GSDI (BNC)	
Управление и сетевые интерфейсы		<ul style="list-style-type: none"> • Входной разъем RS232 • Управление через HDBaseT • Ethernet (10/100) RJ45 • Встроенная клавиатура с подсветкой • Проводной пульт управления (3,5 мм, стерео) - имеется шлейфовый выход для создания цепи (топология «шина») 	
Байонет	тип	<ul style="list-style-type: none"> • Регулировка оптической оси • Моторизованная регулировка горизонтального и вертикального смещения объектива • Моторизованная регулировка масштабирования и фокусировки 	
Объективы	смещение	• ±60% вертикальное • ±15% горизонтальное	• ±50% вертикальное • ±15% горизонтальное
	дополнительные	<ul style="list-style-type: none"> • Объектив 0,36 (120") Сверхкороткофокусный объектив, 630/700/850/1075-GS • Вариообъектив 0,75-0,95 G/GS • Вариообъектив 0,95-1,22 G/GS • Вариообъектив HP G/GS 1,22-1,52 (все G и GS) • Вариообъектив 1,52-2,89 G/GS • Вариообъектив 2,9-5,50:1 G/GS 	
Аксессуары	стандартные	<ul style="list-style-type: none"> • Инфракрасный/проводной пульт дистанционного управления (провод в комплект не входит) • Кабель питания переменного тока для проектора • Входные разъемы с тыльной стороны/крышка кнопочной панели • Руководство пользователя 	
	дополнительные	<ul style="list-style-type: none"> • Монтажный каркас QwikRig • Потолочное крепление Christie One Mount Plus • Дополнительная штанга One Mount Extender Rod • Комплект для потолочного монтажа One Mount Rigging Kit (используется с One Mount, One Mount Plus и/или One Mount Extender Rod) • Адаптер беспроводной связи 	
Требования к электропитанию	рабочее напряжение	• 100-240 В перем. тока при 50/60 Гц (с предохранителем 15 А)	
	потребляемая мощность	• Обычный режим: 1 070 Вт	
	рабочий ток	• 10 А (100-240 В)	
Акустический шум	(типичное значение при скорости колеса 2x)	• Режим Eco2: 32 дБА • Обычный режим: 35 дБА	
Физические характеристики	габариты	• (Д x Ш x В) 480 x 555 x 190 мм без ножек и объектива	
	размер упаковки	• (Д x Ш x В): 599 x 759 x 373 мм	
	вес	• 24,9 кг без объектива	
	вес в упаковке	• 31,7 кг	
Условия эксплуатации		• 0-40 °C на высоте над уровнем моря 0-750 м • 0-30 °C на высоте над уровнем моря 1 500-3 000 м • Влажность: 0-85%, без образования конденсата	
Стандарты и нормативы		<ul style="list-style-type: none"> • Свяжитесь с Christie, чтобы получить информацию о сроках сертификации: UL/CSA/IEC 60950-1, FCC Class A, CE, FDA, CCC, KC, PSE, CU, SABS, BIS, VCCI, RCM, Ukr, TER, SASO • Настоящий продукт отвечает требованиям всех соответствующих европейских директив, стандартов и нормативов в отношении безопасности, охраны здоровья и окружающей среды • RoHS, REACH, WEEE 	
Гарантия		<ul style="list-style-type: none"> • Три года на запасные части и сервисное обслуживание проектора • Три года или 15 000 часов на запасные части и сервисное обслуживание световой системы¹ • Чтобы получить подробную информацию об ограниченной гарантии, свяжитесь с уполномоченным представителем Christie 	

¹ Подробности см. в документе «Стандартная ограниченная гарантия Christie».

Офис независимых продаж

Россия
119234, Москва,
Ленинские горы,
Владение 1, строение 77,
офис 101.4В
Научный парк МГУ
Тел.: +7 (495) 930-8961

EMEA offices

United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000

Africa
PH: +27 11 251 0000

France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany
PH: +49 2161 566 200

Middle East
PH: +971 (4) 503 6800

Spain
PH: +34 91 633 9990

Italy
Independent Sales Consultant Office
PH: +39 (0) 2 9902 1161



Чтобы получить новейшую информацию о технических характеристиках, посетите веб-сайт www.christieemea.com



Copyright 2017 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice. Printed in Canada on recycled paper. 4579 Oct 17

CHRISTIE®